

158,7 mm


deca

Informações Básicas:

- A - Produto não perecível;
B - Composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos;
C - Se durante o transporte, manuseio ou instalação ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas na louça, inutilizá-la;
D - Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas (evite arranhar a peça);
E - Antes de iniciar a instalação, verifique o nivelamento do local escolhido;



Instruções de Instalação:

1 Cortar o tubo de esgoto deixando-o com aproximadamente 10mm acima do piso. Fig. 1



2 Posicionar a bacia no local de instalação, medir e cortar o tubo de ligação para entrada d'água na medida necessária.



3 Com a bacia ainda no local de instalação, trace no piso uma linha em todo o contorno da base da bacia, marque também no piso a posição dos furos de fixação da bacia (Fig. 2). Retire a bacia e ligue as duas marcações referentes a fixação com uma reta. Medir 35mm a partir da linha de contorno da bacia, sobre a linha de fixação e marcar. Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C (item 7).



4 Posicionar os suportes 'L' (item 2) e fixá-los no chão com as arruelas e os parafusos (itens 3 e 4). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com a parte interna da base da bacia.

5 Para esta operação o local deve estar isento de umidade e poeira. Moldar o anel de vedação (AV90) no tubo de esgoto no piso e aplicar um cordão fino de silicone antimfo a uma distância de 5mm da linha de contorno da base da bacia. (Fig. 4)

6 Encaixe a bacia no tubo de ligação e aproxime-a da parede de modo que os furos nas laterais da louça coincidam com os suportes 'L'. Pressione-a contra o piso (efetuar esta operação com a ajuda de outra pessoa). Fig. 4. Com a bacia na posição, fixá-lo com a bucha plástica e o parafuso de fixação lateral (itens 5 e 6) e colocar os acabamentos (item 6). Fig. 5. Obs: Para melhor fixação da louça no piso, encaixar a bucha (item 6) no parafuso (item 5) e rosqueá-los apontados para baixo. Fig. 5.



7 Remova o excesso de silicone da base externa da bacia.

8 Antes de considerar terminada a instalação, testar sua estanqueidade.

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.


- Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ - CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

Indústria Brasileira



126 mm

ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHÊ 90g/m²
FORNECIDA EM ROLO
ADESIVO ACRÍLICO
COR: PRETO

XXX - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (SIGLA)
YYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA