

## TANQUE MONOBLOCO 50X40 LOGGICA

90017046004 - Acetinado

### DESCRIÇÃO

Compacto, leve e fácil de instalar, o novo tanque Loggica é ideal para otimização e unificação de ambientes, especialmente em projetos onde a lavanderia é compartilhada com a bancada da cozinha, ou escondida na marcenaria.

Para atender a estes perfis de projetos de ambientes, a Docol amplia sua linha de tanques tipo monobloco com dimensões mais compactas, aliando robustez e resistência a um excelente espaço interno.

Além disso, o tanque tem esfregador em formato mais ergonômico e eficiente, que ajuda a minimizar eventuais respingos.

### TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS



Alta Durabilidade



Fácil Instalação



Silencioso



Matéria prima Antioxidante

### VANTAGENS

**Resistente e Durável:** Feitos em material robusto e ideal para uso em ambientes molhados como uma lavanderia: aço inox 340 com espessura de 0,8 mm.

**Fácil Instalação:** Peso reduzido torna a instalação mais fácil e rápida.

**Mais Silencioso:** Possui PAD que minimiza o ruído da água no fundo do tanque.

**Ergonômico:** O formato dos frisos e o fundo com degrau tornam o movimento de esfregar mais confortável e sem respingos.

### GARANTIA

A garantia de todos os produtos da linha Tanque Inox segue as premissas do Termo de Garantia da Docol. Consulte no manual de instalação dos produtos ou no site [www.docol.com.br](http://www.docol.com.br)



### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1. Inspeção o produto ao recebe-lo. As bordas podem causar cortes, portanto, tenha cuidado ao manuseá-lo;

2. Produto desenvolvido para ambiente doméstico. Não recomenda-se outras aplicações;

3. Para evitar manchas e corrosão ao aço inox, recomenda-se:

a. Não deixar a água acumulada secar naturalmente sobre a superfície. Após a lavagem, enxugue com um pano macio;

b. Não utilizar detergentes à base de cloro, ácidos e produtos de limpeza pesada;

c. Para limpeza, utilizar apenas flanela (ou esponja macia), água e sabão neutro.

Nunca utilizar palha de aço, produtos abrasivos, químicos ou solventes;

d. Para remoção de manchas recomenda-se a utilização da Pasta InoxClean (cód. 90017333000);

f. Não deixar materiais superaquecidos em contato com o produto;

g. Em casas novas, depois da primeira utilização, recomenda-se limpar e enxugar bem a superfície do aço inox;

i. Evitar guardar, por baixo de cubas, tanques e pias, embalagens abertas de detergentes ou outros produtos químicos de composição ácida.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPO AÇO	Aço inox
ESPESSURA	0,8 mm
ACABAMENTO	Acetinado
RAIO INTERNO	80
VOLUME INTERNO	32L
TAMANHO DA VÁLVULA	3 ½"
TIPO DE INSTALAÇÃO	Embutir e Sobrepor
PESO BRUTO	3,6 kg
PESO LÍQUIDO	2,5 kg
COMPOSIÇÃO	Plástico de engenharia, Aço inox 304, Latão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 Tanque de aço inox, 1 Válvula de saída d'água 3.5" (80051530000), 1 manual de instalação.
TECNOLOGIAS	PAD antirruído

### DIMENSIONAL

