



1 - Material necessário para instalação (não fornecido)



2 - Procedimento para o corte na pedra


Utilize o gabarito (molde) que acompanha a cuba, para riscar a pedra conforme mostra ilustração abaixo:

Obs.: Verifique se o local a ser cortado a pedra para colocação da cuba, não irá interferir em nenhuma travessa do balcão; Não poderá ser utilizado riscadores metálicos, afim de evitar marcas não removíveis na pedra.




A dimensão do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra, onde são instalados os metais, saboneteira e outros, deverão seguir as dimensões mínimas ilustradas abaixo.

Obs.: As dimensões mínimas deverão ser de área livre, ou seja, sem considerar a largura da represa.



Importante: Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser destacada, para não danificar a borda da pedra. Qualquer tipo de acabamento na pedra, deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, afim de evitar danos na peça.


3 - Sistema de represa



O sistema de represa é utilizado em alguns casos para que não haja escape de água para fora da pia, isto é um sistema opcional do cliente.


4 - Aplicação do silicone

O Silicone deverá ser aplicado em todo o perímetro da cuba, conforme a ilustração abaixo:



5 - Montagem da cuba na pedra


A fixação da cuba deverá ser feita com a pedra deitada (antes da colocação no balcão), conforme ilustração a seguir:



Importante: A cuba deverá ficar centralizada no corte feito anteriormente com o auxílio do gabarito, observe que terá um recuo de 5mm entre a pedra e o raio, que ajudará na higiene da sua pia, sendo mais fácil de limpar e evitando que acumule resto de sujeiras embaixo da pedra.


6 - Aplicação da massa plástica

Logo após a secagem do silicone (+/- 2hrs), deverá ser aplicado a massa plástica, afim de vedar a cuba na pedra, sem causar danos futuros, verificar onde deverá ser aplicado massa plástica no desenho ao lado:



7 - Acabamento final


Após a fixação verificar a necessidade de retirar o excesso de silicone utilizando uma lâmina, em seguida limpar a região em volta da cuba com um pano com álcool.



Quando a instalação da cuba seguir corretamente estas informações possibilitará uma perfeita vedação e se necessário a sua remoção para outra pedra.

Installation guide
Pileta ronda sobreponer/empotrar
Manual de instalación

1 - Material required for installation (not supplied) | Material necesario para la instalación (no suministrado)



2 - Procedure for cutting into stone | Procedimiento para cortar la piedra

Use the template that accompanies the tub, to scratch the stone as shown illustration below:


Obs: check that the place to be cut the stone for laying the tub, will not interfere with any counter tray;

Metal scratchers may not be used in order to avoid non-removable in stone.

Utilice la plantilla (molde) que viene con la cuba, para rayar la piedra como se muestra en la ilustración siguiente:


Compruebe si el lugar donde se va a cortar la piedra para colocar la cuba no va a interferir en ninguna viga del contador;

No se pueden utilizar trazadores metálicos para evitar que queden marcas en la piedra.



The dimension of the cut with the indentations on the front and bottoms of the stone, where they are installed metals, soap dish and others should follow the minimum dimensions illustrated below.

La dimensión del corte con las hendiduras en las partes delanteras de la piedra, donde se instalan los metales, la jabonera y otros, debe seguir las dimensiones mínimas ilustradas a continuación.




Important | Importante

As the stone is cut, hold the part to be highlighted, so as not to damage the edge of the stone.

Any type of finish on the stone must be done before installation of the tank in order to avoid damage to the workpiece.

Mientras corta la piedra, sujete la parte que va a desprender, para no dañar el borde de la piedra. Cualquier tipo de acabado en la piedra debe realizarse antes de la instalación final de la cuba, para evitar dañar la pieza.

3 - Dam system | Sistema de presas




The dam system is used in some cases so that there is no water leak out of the sink, this is an optional customer system.

El sistema de vertedero se utiliza en algunos casos para permitir que el agua salga del fregadero, este es un sistema opcional para el cliente.

4 - Silicone application | Aplicación de la silicona

Silicone should be applied throughout the perimeter of the tank, as the illustration below:


La silicona debe aplicarse alrededor de todo el perímetro del tanque, como se muestra en la siguiente ilustración:



5 - Tub mounting on stone | Montaje de la cuba en la piedra

The tank must be fixed with the stone lying down (before placing it on the counter), as shown below:

Los fregaderos deben fijarse con la piedra en posición horizontal (antes de colocarlos en la encimera), como se muestra en la ilustración siguiente:




Important: The tub should be centered on the cut done previously with the help of the jig, note that it will have a recoil of 5mm between the stone and the radius, that will help in the hygiene of your sink, being easier to clean and prevent accumulation of dirt under the stone.

Importante: La bañera debe estar centrada en el corte previamente realizado con la ayuda de la plantilla, tenga en cuenta que habrá una hendidura de 5mm entre la piedra y el radio, lo que ayudará en la higiene de su fregadero, siendo más fácil de limpiar y evitar la acumulación de suciedad bajo la piedra.

6 - Application of plastic mass | Aplicación de la masilla plástica

Immediately after drying the silicone (+/-2hrs), the plastic mass should be applied in order to seal the vat in the stone, without causing future damage, check where plastic mass should be applied to the drawing next to it:


Una vez que la silicona esté seca (+/-2 horas), se debe aplicar masilla plástica para sellar la cubeta en la piedra sin causar daños futuros, compruebe dónde se debe aplicar la masilla plástica en el dibujo de al lado:



7 - Final finish | Acabado final

After fixing, verify the need to remove excess silicone using a blade, then clean the area around the tub using a blade, then clean the area around the tub with an alcohol wipe.

Después de la fijación, compruebe la necesidad de eliminar el exceso de silicona con una cuchilla, y luego limpie la zona alrededor de la bañera con un paño con alcohol.



When the installation of the tub follows this information correctly, it will make possible a perfect seal, and if necessary, its removal for another stone.

Cuando la instalación de la bañera sigue esta información correctamente, permitirá un sellado perfecto y si es necesario, su retirada para otra piedra.

TERMO DE GARANTIA DOCOLINOX

A DOCOL INOX LTDA assegura a partir de 15/09/2021, garantia pelo período total de 1 (um) ano, composto por 90 (noventa) dias de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco dias de garantia contratual, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e conforme condições descritas abaixo, no que tange os produtos das linhas de pias, cubas, mictórios, tanques, válvulas e ralos, contra vício ou defeito de fabricação.

1. DA GARANTIA

1.1 A DOCOL compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas no material e processo de fabricação dos produtos

2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Para manter a garantia sobre os produtos DOCOL é necessário que sejam respeitadas as condições a seguir:

2.1 A responsabilidade DOCOL restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricação.

2.2 A nota fiscal é documento indispensável para solicitação de atendimento em garantia.

2.3 Todos os produtos a fim de serem substituídos em garantia deverão ser condicionalmente analisados por um prévio exame do departamento técnico da DOCOL.

3. DAS HIPÓTES DE EXCLUSÃO DA GARANTIA

3.1 Danos provenientes do manuseio, instalação ou uso inadequados;

3.2 Instalações ou manutenções incorretas/impróprias realizadas por pessoas não autorizadas;

3.3 Adaptações no produto que não foram aprovadas pela DOCOL;

3.4 Uso de acessório ou componente não original, que venha a causar dano ao produto DOCOL;

3.5 Danos causados por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

3.6 Peças de mostruários, exposições ou de showroom;

3.7 Desgastes por uso/manuseio inadequado aos fins que se destina o produto ou em desacordo com a especificação do produto;

3.8 Desgaste natural do produto ou de suas peças ou componentes em decorrência do uso;

3.9 Modificação das características originais do produto;

3.10 Erros de especificação quanto na aplicação dos produtos;

3.11 Não apresentação de nota fiscal (NF) ou documento equivalente quando da solicitação de atendimento em garantia à DOCOL, desde que preenchido corretamente;

3.12 Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia, indenização e/ou ressarcimento de prejuízos causados pelo defeito no produto.

4. CONSIDERAÇÕES

4.1 Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do estabelecido neste termo. Neste caso, será válido o tempo de garantia constante no termo que acompanha o produto;

4.2 Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

4.3 A DOCOL não arcará com investimentos relativos à instalação ou desinstalação de produtos, sendo essa quantia de responsabilidade exclusiva do CLIENTE.

4.4 A reposição ou conserto do produto não caracteriza nova compra, portanto não é motivo para extensão ou renovação do prazo de garantia estipulado;

4.5 A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos

4.6 Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.

4.7 Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto. Quando necessário, consulte a Docol Inox Ltda pelo telefone 0800 474 3333 ou e-mail docol@docol.com.br.