

Data 23/03/20 Revisão 01

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Permitir o fluxo em apenas uma direção e bloquear o refluxo de esgotos públicos, bem como o acesso de animais (roedores) e insetos.

CÓDIGO	BITOLA (MM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20102104	100	01	7898638116957

2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Temperatura máxima de serviço de 45°C;
- Cor: branca;
- Normas de referência: NBR 5688 – tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – requisitos e NBR 8160 – sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução;
- Resistente a produtos químicos;
- Não sofre corrosão;
- Fácil instalação, a frio com uso de adesivo ou anel de borracha;
- Impede o acesso de roedores e insetos.

3. IMPORTANTE

- Estocar em local de fácil acesso e livre da ação ou exposição ao sol.
- Evitar impactos, choques, batidas, atrito durante o transporte e/ou manuseio.
- Empilhamento máximo recomendado é de 1,5m.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC E ADITIVOS, BORRACHA
Norma de Referência	NBR 5688 E NBR 8160
Bitola	100MM
Embalagem	Plástica
Validade	Indeterminada

5. DIMENSÕES

Bitola (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
Norma de Referência	175,00	165,00	222,00

6. TERMO DE GARANTIA

A Plastilit assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação devidamente comprovada. A garantia é válida a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

A NBR 15575 assegura a vida útil do projeto para tubos e conexões de pvc conforme descrito abaixo:

- Vida útil do projeto mínima de 4 anos para instalações aparentes e facilmente substituíveis;
- Vida útil mínima de 20 anos para instalações prediais embutidas e enterradas ou aquelas de difícil acesso e substituição.